



Благодарим Вас за интерес, проявленный к марке DONGFENG. Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение по приобретению автомобиля DONGFENG для вашего корпоративного парка.

<b>Модель</b>		<b>Год выпуска</b>	
<b>Количество</b>		<b>VIN</b>	
<b>Срок поставки</b>		<b>Место поставки</b>	
<b>Цена с НДС 20%</b>		<b>Срок действия</b>	

## Седелный тягач KC 6X6

₽

<b>Модель</b>	<b>DFV4258</b>
<b>Основное</b>	
Тип	Седелный Тягач
<b>Размеры автомобиля (мм)</b>	
Габаритные размеры	7 760×2 550×3 370
Колесная база	3 950 + 1 400
Колея	2 135 / 1 880
Передний свес	1 500
Задний свес	850
<b>Масса автомобиля (кг)</b>	
Максимально допустимая полная масса	25 000
Снаряженная масса	11 600

Полная загруженная нагрузка на оси	8 800 / 24 200
Разделение нагрузки на мостах в состоянии снаряженном	5 100 / 3 025 / 3 025
<b>Ограничение скорости (км/ч)</b>	
Максимальная скорость	90
<b>Кабина</b>	
Модель	D320KC
Тип	Низкая, с одним спальным местом
Оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Электрический подъемник кабины,</li> <li>• Передняя и задняя подвеска кабины пневматическая,</li> <li>• Автоматический кондиционер,</li> <li>• Центральный замок двери,</li> <li>• USB-интерфейс,</li> <li>• Электрический подъем стекла двери,</li> <li>• Зеркало заднего вида с подогревом,</li> <li>• Ручная регулировка зеркала заднего вида,</li> <li>• Подогрев воздуха в кабине при выключении двигателя (Автономный отопитель, 4 кВт),</li> <li>• Мультимедийный экран</li> </ul>
<b>Двигатель</b>	
Двигатель	Рядный шестицилиндровый двигатель, система впрыска топлива высокого давления, с электронным управлением
Экологический класс	5
Рабочий объем, мл.	13 000
Модель	ISZ430 51
Марка	Cummins
Номинальная мощность / скорость, кВт / оборот / мин.	316 / 1 900 (430 л.с.)
Макс. крутящий момент/скорость (N.m/r/min)	2 000 / 1 200
Экономический диапазон оборотов вращения двигателя (об/мин)	2 000 / 1 000 - 1 400
Макс. диапазон оборотов вращения двигателя (об/мин)	2 000
Воздушный фильтр	Воздушный фильтр для эксплуатации в пустыни, трехступенчатый
<b>Коробка передач</b>	
Производитель	Shaanxi Fast Gear
Модель	12JSDX220TA-B
Промежуточный вал	Двойной промежуточный вал, механический
Количество передач переднего хода	12
Отношение передачи	12.098 9.518 7.313 5.711 4.462 3.476 2.712 2.313 1.639 1.280 1.00 0.789; R1:11.572 R2:2.594
КОМ	QH70 (8-32*3680*80-4-φ13)
<b>Сцепление</b>	
Тип	Монолитная мембранная пружинная муфта сухого типа 430мм
Метод управления	Тяговый, гидравлический с наддувом воздухом
<b>Раздаточная коробка передач</b>	
Тип	ZQC2000, с дифференциальным, вертикальный
Соотношение высокой и низкой скорости	1/1.536
Отношение к кручению	1:2.69
<b>Тормозная система</b>	
Вспомогательный моторный тормоз	+
Тип приводной тормозной системы	Двухконтурный воздушный тормоз

Пневматический сервопривод типа системы помощи при торможении при движении	+
Тип тормозов	Барабанный (Передний и задний)
ABS	Knorr
Сигнализатор износа тормозных колодок	+
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Составной, листовые рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости
Количество передних пластинчатых рессор	10
Задняя	Многолистовой, рессорной сбалансированной подвески со стабилизатором поперечной устойчивости
Количество задних листовых рессор	13
<b>Передний мост</b>	
Производитель	Chongqing Dajiang Axle Co., Ltd.
Тип	Литой ведущий мост
Номинальная нагрузка (кг)	9 000
<b>Задние мосты</b>	
Производитель	Dongfeng Dana Axle Co., Ltd.
Тип	Ведущий мост с боковым замедлением
Основной коэффициент уменьшения	4,769
Номинальная нагрузка (кг)	16000×2 (двухскатный мост, для двухскатной или односкатной ошиновки)
<b>Электрические приборы</b>	
Аккумулятор	12В, 240А.ч×2
<b>Рама</b>	
Тип	Клепаная конструкция
Размер поперечного сечения (мм)	300×90×[8+8]
Ширина рамы (мм)	Передняя ширина 940, задняя ширина 850
<b>Шины</b>	
Модель	Передние 385/65R22.5, задние 315/80R22.5
Количество	10+1
<b>Бак топлива</b>	
Материал	Алюминиевый сплав
Объем, л.	800 (2 отсека, главный 700 л., вспомогательный 100л.)
<b>Седло</b>	
Седло	50#, JOST
Высота от земли, мм	1 550
<b>Другое</b>	
Нижняя часть радиатора снабжена защитной крышкой и сетками от насекомых.	+
Нижняя часть двигателя снабжена защитной крышкой	+
Инвертор 220 В, мощностью 300 Вт.	+
Передний, средний и задний мост с блокировкой дифференциала между колесами и мостами. а раздаточная коробка - блокировку центрального дифференциала.	+
Прочность переднего крюка прицепа позволяет выдерживать сопротивление при весе 25 тонн.	+

Дополнительно	Цена с НДС 20%

**Фото техники**



**С уважением,**

---



---



---



---



---



---



---

\*Стоимость автомобиля указана в рублях. В настоящем прайс-листе приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.